



TECHNICKÝ LIST

Název výrobku: **PETROLUX**

Aplikace: Přípravek Petrolux je vhodný k použití na barevné leštěné žuly. Na leštěném povrchu napomáhá ke zvýšení barvy a leštěného povrchu. Míra změny závisí na typu žuly. Petrolux se snadno aplikuje, případně odstraňuje a má slabý vodě odolný efekt.

Technické údaje:

Hustota při 25°C gr/cm³


0,785

Skupenství / Vzhled

kapalina / narůžovělá

Objem balení v litrech

0,25;1; 20;200



Návod k použití: Ošetřovaný materiál musí být suchý a očištěný od prachu, mastnoty a vosku. Zbytky vody, prachu a nečistot mohou ovlivnit výsledek aplikace a homogennosti povrchu. Přípravek je možno nanášet štětcem, houbou nebo hadrem. Je třeba nanést jen takové množství, které materiál snadno vsákne. Následně očistíme (přeleštíme) povrch kamene čistým hadrem, nebo houbou. Při aplikaci nadměrného množství se na povrchu vytvoří nežádoucí povrchní lesklá a lepkavá vrstva.

Důležité: Před použitím na větší plochu je vždy vhodné vyzkoušet efekt přípravku na malém vzorku.

Při teplotě od 18 do 25 °C v originálním balení je minimální doba skladovatelnosti 24 měsíců.

Skladujte na suchém a stinném místě.

Spotřeba: 1 litr přípravku na 20 - 30 m², závisí na poréznosti ošetřovaného materiálu.

Výrobce: TENAX S.p.A. via I Maggio 226 / 263 37020 Volargne (VR) Italy Tel. +39 045 686 0222 Fax +39 045 686 2456
e-mail: tenax@tenax.it - www.tenax.it

Zastoupení pro ČR a Slovensko: BOUDA COMMERCIO s.r.o., Hájecká 185, 27351 Červený Újezd
Tel.: +420 312 690 385 - 386, Fax: +420 312 690 387
e-mail: info@boudacommercio.cz - www.boudacommercio.cz